

## Performans Beyanı

CPR, (AB)N°305/2011 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak

---

# Soudal Isik Acryrub Flexi

---

Revizyon: 21/01/2017

Sayfa 1 of 3

Referans No: 230522

Ürün tipinin özgün tanımlama kodu:

**Soudal Isik Acryrub Flexi**

İnşaat malzemesinin amaçlanan kullanım veya kullanımları:

**İç uygulamada bina cephesi için sızdırmazlık malzemesi.**

uygun uyumlaştırılmış teknik tanımlama doğrultusunda:

**EN 15651-1:2012: TYP F -INT**

İnşaat ürününün süreklilik performansını değerlendirme ve doğrulama sistemi veya sistemleri, Ek V'de düzenlenmiş şekliyle:

**Sistem 4: Temel özellikler**

**Sistem 3: yangına reaksiyon olarak**

11(5) maddesi uyarınca gerekli olarak, üreticinin adı ve iletişim adresi:

**SODAL YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TIC.A.S. - Aydınli Mahallesi, Tuzla Deri Organize San. Bölge. - Vakum Caddesi No:4 Parsel D19 - 34953 Tuzla, İstanbul – Türkiye**

Onaylanmış kuruluş:

**WFR GENT, NB 1173 Ürün Tipi Tayini 3 sistemi kapsamında gerçekleştirilmiştir, yangına reaksiyon olarak.**

## Performans Beyanı

CPR, (AB)N°305/2011 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak

### Soudal Isik Acryrub Flexi

Revizyon: 21/01/2017

Sayfa 2 of 3

Performans beyanı: EN 15651-1:2012

Temel özellikler	Performans	Uyumlaştırılmış teknik tanımlama
Yangına reaksiyon	Sınıf E	EN 15651-1:2012
Tehlikeli kimyasalların çevreye salınımı	NPD	
Su geçirmezlik ve hava sızdırmazlık		
Akmaya karşı direnç	$\leq 3$ mm	
Hacim Kaybı	$\leq 45\%$	
Kopma anında uzama	$\geq 25\%$	
Dayanıklılık	Geçer	

**Kondisyonlama:**  
Yöntem A

**Substrat:**  
Alüminyum  
Beton

Bu ürünün performansı, performans beyanı ile uyum içindedir. Bu performans beyanı sadece üreticinin sorumluluğu altında verilir.

Üretici adına imzalayan

Eric van Spreuwel

Teknik Ürün Müdürü  
Tuzla İstanbul - 34953, 21/01/2017

## CE işareti

CPR, (AB)N°305/2011 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak

Revizyon: 21/01/2017

Sayfa 3 of 3



NB 1173

**SOULDAL YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TIC.A.S. - Aydınli Mahallesi, Tuzla Deri Organize San. Bölgesi  
- Vakum Caddesi No:4 Parsel D19 - 34953 Tuzla, İstanbul – Türkiye**

14

Referans No: 230522

EN 15651-1: 2012

İç uygulamada bina cephesi için sızdırmazlık malzemesi.

### Soudal Isik Acryrub Flexi

EN 15651-1:2012: TYP F -INT

**Kondisyonlama:**

Yöntem A

**Substrat:**

Alüminyum  
Beton

Temel özellikler	Performans	Uyumlaştırılmış teknik tanımlama
Yangına reaksiyon	Sınıf E	EN 15651-1: 2012
Tehlikeli kimyasalların çevreye salınımı	NPD	
Su geçirmezlik ve hava sızdırmazlık		
Akmaya karşı direnç	≤ 3 mm	
Hacim Kaybı	≤ 45%	
Kopma anında uzama	≥ 25%	
Dayanıklılık	Geçer	